

## ABiIS - Улучшение #1839

### Доработать темплейты для MRTG для показа только основных интерфейсов

15-04-2019 09:32 - Виталий Клапкив

<b>Статус:</b>	Закрыта	<b>Дата начала:</b>	15-04-2019
<b>Приоритет:</b>	Нормальный	<b>Дата завершения:</b>	
<b>Назначена:</b>	Виталий Клапкив	<b>Готовность:</b>	100%
<b>Категория:</b>		<b>Оценка трудозатрат:</b>	6.00 часов
<b>Версия:</b>	066 29.04.2019 09:00:00	<b>Трудозатраты:</b>	0.00 час
<b>Важность:</b>	100	<b>Применение:</b>	
<b>Сложность:</b>	1	<b>Время на тест:</b>	
<b>Цель:</b>			
<b>Описание</b> Добавить, если есть возможность в темплейты для MRTG паттерны для опроса по SNMP только основных интерфейсов устройств (исключая ppp, vlan, etc).			
<b>Связанные задачи:</b> связана с ABiIS - Улучшение #1601: Создание MRTG для NAS серверов <span style="float: right;"><b>Закрыта</b>    <b>22-11-2018</b></span>			

#### История

##### #1 - 15-04-2019 09:34 - Виталий Клапкив

- связана с Улучшение #1601: Создание MRTG для NAS серверов добавлен

##### #2 - 19-04-2019 09:47 - Виталий Клапкив

- Для cisco, juniper, mikrotik добавлена выборка сетевых интерфейсов с ifType = 6 (ethernetCsmacd)
- Протестировано у клиента с кол-вом интерфейсов на HAcе 1.6к (включая ppp)
- Генерация темплейта сократилась с 65 сек до 5 сек
- Добавлено в git repo

##### #3 - 19-04-2019 09:47 - Виталий Клапкив

- Параметр Статус изменился с Новая на Решена

##### #4 - 13-05-2019 11:50 - AsmodeuS Asm

- Параметр Статус изменился с Решена на Закрыта

- Параметр Версия изменился с 065 15.04.2019 09:00:00 на 066 29.04.2019 09:00:00

- Параметр Готовность изменился с 0 на 100