

ABILLS - Улучшение #2772

Equipment: исправлена ошибка, когда на странице "Порты" некорректно показывался трафик, если он больше, чем 4 ГиБ

03-03-2021 12:30 - Андрей Собчинский

Статус:	Закрыта	Дата начала:	03-03-2021
Приоритет:	Нормальный	Дата завершения:	
Назначена:	Андрей Собчинский	Готовность:	100%
Категория:		Оценка трудоzатрат:	3.00 часов
Версия:	120 31.05.2021 09:00:00	Трудоzатраты:	1.50 час
Важность:	100	Применение:	
Сложность:	1	Время на тест:	
Цель:			
Описание			
Используются OID'ы ifInOctets, ifOutOctets, которые имеют тип Counter32 (32 бита). 64-битные OID'ы прописаны в default.snmp, но нигде не используются. Внимание: 64-битные OID'ы могут не работать на 10Mb Ethernet ports (https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/simple-network-management-protocol-snmp/26007-faq-snmpcounter.html)			
Посмотреть, где ещё показывается траффик, кроме страницы "Порты".			

История

#1 - 09-03-2021 09:29 - AsmodeuS Asm

- Параметр Версия изменился с 113 22.02.2021 09:00:00 на 116 05.04.2021 09:00:00

#2 - 05-04-2021 09:28 - AsmodeuS Asm

- Параметр Оценка трудоzатрат изменился на 3.00 ч

#3 - 06-04-2021 16:07 - Андрей Собчинский

- Параметр Статус изменился с Новая на В работе

#4 - 06-04-2021 17:28 - Андрей Собчинский

- Параметр Тема изменился с Equipment: исправлена ошибка, когда на странице "Порты" некорректно показывался траффик, если он больше, чем 4 ГиБ на Equipment: исправлена ошибка, когда на странице "Порты" некорректно показывался трафик, если он больше, чем 4 ГиБ

#5 - 06-04-2021 17:59 - Андрей Собчинский

- Параметр Статус изменился с В работе на На тестировании

- Параметр Готовность изменился с 0 на 90

64-битные OID'ы не работают на 10Mbit портах (как минимум, у Cisco, судя по их документации) и на SNMP v1 у некоторых производителей. Но, т. к. 32-битные OID'ы всё равно малополезны, решено просто использовать 64-битные OID'ы во всех случаях, даже если в некоторых случаях они могут не работать.

Дописать в чейнджлог:

Внимание: OID'ы для получения трафика заменены на 64-битные. Они могут не работать у некоторых производителей, если используется SNMP v1.

Дописал в документации по странице "Порты":

<http://abills.net.ua:8090/pages/viewpage.action?pageId=63897720>

#6 - 14-06-2021 09:54 - AsmodeuS Asm

- Параметр Статус изменился с На тестировании на Решена
- Параметр Версия изменился с 116 05.04.2021 09:00:00 на 120 31.05.2021 09:00:00

#7 - 14-06-2021 09:54 - AsmodeuS Asm

- Параметр Статус изменился с Решена на Закрыта
- Параметр Готовность изменился с 90 на 100