

ABiIS - Улучшение #4588

Дополнена генерация паролей биллинга

18-03-2024 17:26 - Віктор Дудаль

Статус:	На тестировании	Дата начала:	18-03-2024
Приоритет:	Нормальный	Дата завершения:	
Назначена:	Віталій Андрусяк	Готовность:	90%
Категория:		Оценка трудозатрат:	5.00 часов
Версия:	195 15.04.2024 09:00:00	Трудозатраты:	2.00 часов
Важность:	100	Применение:	
Сложность:	3	Время на тест:	
Цель:			

Описание

В білінгу наявні три можливі способи генерації паролів:

- 1) з використанням конфігураційних змінних **PASSWD_LENGTH** та **PASSWD_SYMBOLS**, які можна напряму прописати в конфігураційному файлі **config.pl** (найнижчий пріоритет);
- 2) з використанням конфігураційних змінних **PASSWD_LENGTH** та **PASSWD_SYMBOLS**, які можна задати через веб-інтерфейс в меню **Налаштування>Конфігурація** (середній пріоритет);
- 3) з використанням **Генератора паролів** (найвищий пріоритет), результати якого заносяться у внутрішню змінну **CONFIG_PASSWORD**.

Однак помітив наступну ситуацію: якщо не задано жодної зі змінних **PASSWD_LENGTH**, **PASSWD_SYMBOLS**, **CONFIG_PASSWORD** все одно здійснюється генерація паролю з цифр та символів верхнього і нижнього регістрів й не зрозуміло звідки це отримується. Потрібно проаналізувати код і зробити на розсуд розробника такі зміни щоб вищезазначена ситуація стала зрозумілою.

История

#1 - 18-03-2024 17:26 - Віктор Дудаль

- Параметр *Тема* змінився с *Дополнена генерация паролей биллинга* на *Дополнена генерация паролей биллинга*

#2 - 28-03-2024 16:06 - AsmodeuS Asm

- Параметр *Назначена* змінився на *Віталій Андрусяк*
- Параметр *Версия* змінився на *194 01.04.2024 09:00:00*
- Параметр *Оценка трудозатрат* змінився на *5.00 ч*
- Параметр *Сложность* змінився с *1* на *3*

#3 - 12-04-2024 16:06 - Віктор Дудаль

- Параметр *Версия* змінився с *194 01.04.2024 09:00:00* на *195 15.04.2024 09:00:00*

#4 - 24-04-2024 12:54 - Віталій Андрусяк

- Параметр *Статус* змінився с *Новая* на *В работе*

#5 - 24-04-2024 12:57 - Віталій Андрусяк

Я в цьому бачу, щоб Conf мав спеціальну функцію, яка встановлює деяким конфігураційним змінним дефолтні значення. І зазначати їх суто тільки там.

Це дозволить уникнення дублікату логіки "а якщо немає змінної"

Я це застосую до змінних **PASSWD_LENGTH** та **PASSWD_SYMBOLS**, а подальше це можна розширяти без проблем.

#6 - 25-04-2024 14:27 - Віталій Андрусяк

- Параметр Статус змінився с В работе на На тестировании

- Параметр Готовность змінився с 0 на 90

Виконано.

Тепер більше проблем з символами і кількістю не буде.

Дописав про функцію дефолтсів в документації:

<http://abills.net.ua/wiki/pages/viewpage.action?pageId=35816674#id-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5>