

# Миграция

## Основные изменения

- Тарифные планы с модулем синхронизируются по полю TP\_ID (internet\_main.tp\_id → tarif\_plans.tp\_id), **в модуле Dv было (dv\_main.tp\_id → tarif\_plans.id)**
- Активация и завершения времени работы перенесли с основного аккаунта в услугу
- Dhchosts настройки абонента перенесены в Internet (каждый хост - отдельная услуга)
- Dhchosts сети перенесены в Пула адресов
- для создания isc dhcp используется билд isc\_dhcp

## config.pl

```
@MODULES = (  
  'Internet'  
);
```

Отключить модули: Dv, Dhchosts, Ipn, Vlan

Загрузить дамп базы

```
mysql -D abills < db/Internet.sql
```

Миграция данных, если уже используете Dv/DHCP/IPN

```
INSERT INTO internet_main (  
  uid,  
  tp_id,  
  logins,  
  registration,  
  ip,  
  filter_id,  
  speed,  
  netmask,  
  cid,  
  password,  
  disable,  
  join_service,  
  turbo_mode,  
  free_turbo_mode,  
  activate,  
  expire,  
  login,  
  personal_tp,  
  detail_stats,  
  nas_id,  
  port,  
  vlan,  
  server_vlan,  
  cpe_mac,  
  ipn_activate  
)  
  
SELECT dv.uid,  
  if(tp.tp_id IS NULL, 0, tp.tp_id),  
  dv.logins,  
  dv.registration,  
  if(dh.ip IS NULL, dv.ip, dh.ip),  
  dv.filter_id,  
  dv.speed,  
  dv.netmask,
```

```
if (dh.mac <> '00:00:00:00:00:00', dh.mac, dv.cid),
dv.password,
dv.disable,
dv.join_service,
dv.turbo_mode,
dv.free_turbo_mode,
'0000-00-00',
dv.expire,
dv.dv_login,
dv.personal_tp,
dv.traf_detail,
if (dh.nas IS NULL, 0, dh.nas),
if (dh.ports<>'', dh.ports, dv.port),
if (dh.vid IS NULL, 0, dh.vid),
if (dh.server_vid IS NULL, 0, dh.server_vid),
'',
if (dh.server_vid IS NULL, 0, dh.ipn_activate)
FROM dv_main dv
LEFT JOIN tarif_plans tp ON (dv.tp_id=tp.id AND tp.module='Dv')
LEFT JOIN dhcphosts_hosts dh ON (dv.uid=dh.uid);

UPDATE internet_main im, users u SET im.activate=u.activate WHERE im.uid=u.uid;
```

перенос расписания изменения тарифных планов и приостановлений

```
UPDATE shedule SET module='Internet' WHERE module='Dv';
```

перенос статистики (если нужно)

```
INSERT INTO internet_log (
start,
tp_id,
duration,
sent,
recv,
sum,
port_id,
nas_id,
ip,
acct_session_id,
cid,
bill_id,
uid,
terminate_cause,
acct_input_gigawords,
acct_output_gigawords
)
SELECT
dv.start,
if(tp.tp_id IS NULL, 0, tp.tp_id),
dv.duration,
dv.sent,
dv.recv,
dv.sum,
dv.port_id,
dv.nas_id,
dv.ip,
dv.acct_session_id,
dv.CID,
dv.bill_id,
dv.uid,
dv.terminate_cause,
dv.acct_input_gigawords,
dv.acct_output_gigawords
FROM `dv_log` dv
LEFT JOIN `tarif_plans` tp ON (tp.id=dv.tp_id);
```

## Перенос предоплаченного трафика

```
INSERT INTO internet_log_intervals SELECT * FROM dv_log_intervals;
```

Авторизация используя модуль Internet+

### **config.pl**

```
$AUTH{accel_ppp}='Auth2';  
$ACCT{accel_ppp}='Acct2';  
.....  
$AUTH{mpd5}='Auth2';
```

Если используете другие сервера доступа укажите их тоже. **Не забудьте перезапустить радиус для применения новых параметров авторизации**

From:  
<http://abills.asmodeus.com.ua/wiki/> - **Advanced Billing Solution**

Permanent link:  
**<http://abills.asmodeus.com.ua/wiki/doku.php/abills:docs:manual:admin:internet:dv2internet:ru>**

Last update: **2018/03/14 09:46**

