

Freeradius 3.xx

Freebsd

```
cd /usr/ports/net/freeradius3 && make && make install clean
```

Ручная конфигурация

копируем конфигурацию

```
cd /usr/abills/  
rm /usr/local/etc/raddb/sites-enabled/*  
cp misc/freeradius/v3/mods-enabled/perl /usr/local/etc/raddb/mods-enabled/perl  
cp misc/freeradius/v3/mods-enabled/sql /usr/local/etc/raddb/mods-enabled/sql  
cp misc/freeradius/v3/sites-enabled/abills_default /usr/local/etc/raddb/sites-enabled/abills_default  
cp misc/freeradius/v3/users /usr/local/etc/raddb/users
```

в файле `/usr/local/etc/raddb/mods-enabled/sql` пропишите данные доступа к базе

переменные

```
%dbname% - Название базы  
%dbhost% - Хост базы  
%dbuser% - Пользователь  
%dbpasswd% - Пароль  
%secretkey% - Ключ шифрования паролей (${conf{secretkey}})
```

Автоконфигурация

```
cd /usr/abills/misc/  
./autoconf PROGRAMS=freeradius FREERADIUS=3
```

нажимаем всюду **yes**

Удаление

```
cd /usr/ports/net/freeradius3 && make deinstall clean  
rm -r /usr/local/etc/raddb
```

При переустановке очистите конфиг

```
make clean config
```

Radius proxy

```
cp misc/freeradius/v3/proxy.conf /usr/local/etc/raddb/
```

в файле `/usr/local/etc/raddb/sites-enabled/abills_default` после строк

```
#Realm add
```

примеры реалмов для перенаправления на разные прокси сервера. Их нужно указывать в двух секциях **authorize** и **accounting**

From:
<http://abills.net.ua/wiki/> - **Advanced Billing Solution**

Permanent link:
http://abills.net.ua/wiki/doku.php/abills:docs:manual:other:freeradius_3

Last update: **2018/02/20 13:00**

