

# Настройка модуля IPTV

abills/libexec/config.pl

<code>\$conf{IPTV_ALLOW_GIDS}='1,23,56';</code>	Разрешить использование сервиса только определённым группам пользователей
<code>\$conf{IPTV_CLOSE_PERIOD}=1;</code>	Снимать месячную абон. плату только после установки флага период закрыт. Флаг устанавливается в меню <b>Настройка&gt;Телевидение&gt;Закрытые период</b> <a href="#">Закрытие финансового периода</a>
<code>\$conf{IPTV_USER_CHG_TP}=1;</code>	Изменение тарифного плана на следующий учётный период
<code>\$conf{IPTV_USER_CHG_CHANNELS}=1;</code>	Выбор каналов из интерфейса пользователя. Администратор может назначать дневную и месячную цену за просмотр каналов
<code>\$conf{IPTV_USER_EXT_CMD}='iptv_access_ctl.pl LOGIN=%LOGIN%';</code>	Внешняя программа которая выполняется при добавлении и изменении данных по сервису для пользователя  Программе передаются следующие данные:  %LOGIN%  %TP_ID%  %CID%  %STATUS%
<code>\$conf{IPTV_CMD_DEBUG}=1;</code>	Выводить внешнюю команду перед обработкой. Используется для отладки команд
<code>\$conf{IPTV_USER_UNIQUE_TP}=1;</code>	Запретить два одинаковых сервисных тарифных плана для одного абонента. У каждой услуги должен быть свой уникальный ТП.
<code>\$conf{IPTV_SUBSCRIBE_ID}='CID:MAC: введите мак устройства';</code>	Параметр подписки с личного кабинета
<code>\$conf{IPTV_SKIP_CHG_TPS}='122,23';</code>	Скрытые для изменения ТП в кабинете пользователя.