

Sysinfo

Модуль для отображения информации о системе.

- [Возможности](#)
- [Настройка](#)
- [Отчёты](#)

ВОЗМОЖНОСТИ

- Отображение состояния:
 - процессор,
 - память,
 - HDD,
 - сетевые интерфейсы,
 - процессы,
 - Perl модули
- [Контроль и рестарт сервисов](#)
 - [на удалённых серверах](#)

Настройка

```
mysql -D abills < db/Sysinfo.sql
```

Подключение модуля. `abills/libexec/config.pl`

```
@MODULES = (  
    'Sysinfo'  
);
```

Параметры

<code>\$conf{SYSINFO_WATCH}='apache,mysqld,radiusd';</code>	Список процессов для слежения в быстром отчёте администратора. apache - для Unix, httpd - для FreeBSD
<code>\$conf{SYSINFO_MOUNT_POINTS} = '/dev/sda0, /dev/sda1';</code>	Список дополнительных точек монтирования
<code>\$conf{SYSINFO_SUDOERS_D} = '/etc/sudoers.d';</code>	Путь к папке дропинов sudo (в sudoers должна быть указана опция <code>#includedir /etc/sudoers.d</code>)
<code>\$conf{SYSINFO_APACHE_NAME} = '/etc/init.d/apache2';</code>	Путь к скрипту инициализации apache2
<code>\$conf{SYSINFO_FREERADIUS_NAME} = '/etc/init.d/freeradius';</code>	Путь к скрипту инициализации freeradius
<code>\$conf{SYSINFO_MYSQL_NAME} = '/etc/init.d/mysqld';</code>	Путь к скрипту инициализации mysqld
<code>\$conf{SYSINFO_FLOW_CAPTURE_NAME} = '/etc/init.d/flow-capture';</code>	Путь к скрипту инициализации flow-capture
<code>\$conf{SYSINFO_NAMED_NAME} = '/etc/init.d/named';</code>	Путь к скрипту инициализации named
<code>\$conf{SYSINFO_IPCAD_NAME} = '/etc/init.d/ipcad';</code>	Путь к скрипту инициализации ipcad
<code>\$conf{SYSINFO_ACCEL_PPP_NAME} = '/etc/init.d/accel-ppp';</code>	Путь к скрипту инициализации accel-ppp
<code>\$conf{SYSINFO_MPD_NAME} = '/etc/init.d/mpd';</code>	Путь к скрипту инициализации mpd

```
$conf{SYSINFO_ALLOW_APACHE_RESTART} = 1;
```

Разрешить рестарт апача

Отчёты

- [Установленные Perl модули](#)
- [Процессы](#)