Sysinfo

Модуль для отображения информации о системе.

- Возможности
- Настройка
- Отчёты

Возможности

- Отображение состояния:
  - процессор,
  - память,
  - HDD,
  - сетевые интерфейсы,
  - процессы,
  - Perl модули
- Контроль и рестарт сервисов
  - на удалённых серверах

Настройка

```
mysql -D abills < db/Sysinfo.sql
```

Подключение модуля. **abills/libexec/config.pl**

```
@MODULES = (
          'Sysinfo'
          );
```

Параметры

$conf{SYSINFO_WATCH}='apache,mysqld,radiusd';	Список процессов для слежения в быстром отчёте администратора. apache - для Unix, httpd - для FreeBSD
$conf{SYSINFO_MOUNT_POINTS} = '/dev/sda0, /dev /sda1';	Список дополнительных точек монтирования
$conf{SYSINFO_SUDOERS_D} = '/etc/sudoers.d';	Путь к папке дропинов sudo (в sudoers должна быть указана опция **#includedir /etc/sudoers.d**)
$conf{SYSINFO_APACHE_NAME} = '/etc/init.d/apache2';	Путь к скрипту инициализации apache2
$conf{SYSINFO_FREERADIUS_NAME} = '/etc/init.d /freeradius';	Путь к скрипту инициализации freeradius
$conf{SYSINFO_MYSQL_NAME} = '/etc/init.d/mysqld';	Путь к скрипту инициализации mysqld
$conf{SYSINFO_FLOW_CAPTURE_NAME} = '/etc/init.d /flow-capture';	Путь к скрипту инициализации flow-capture
$conf{SYSINFO_NAMED_NAME} = '/etc/init.d/named';	Путь к скрипту инициализации named
$conf{SYSINFO_IPCAD_NAME} = '/etc/init.d/ipcad';	Путь к скрипту инициализации ipcad
$conf{SYSINFO_ACCEL_PPP_NAME} = '/etc/init.d/accel-ppp';	Путь к скрипту инициализации accel-ppp
$conf{SYSINFO_MPD_NAME} = '/etc/init.d/mpd';	Путь к скрипту инициализации mpd

$conf{SYSINFO_ALLOW_APACHE_RESTART} = 1;	Разрешить рестарт апача

Отчёты

- Установленные Perl модули
- Процессы