

Wordpress

Модуль интеграции Wordpress с Abills-ом.

- [Возможности](#)
- [Предустановка нужных пакетов и модулей](#)
- [Установка](#)
- [Ручная установка](#)
- [Настройка в биллинге](#)
- [Ограничение внешнего доступа](#)

Возможности

- [Настройка Wordpressa и виджетов](#)
- [Создание и изменение постов](#)
- [Создание и изменение страниц](#)
- [Показ и изменение картинок банера на сайте](#)
- [Виджеты](#)
- [Экспорт данных в Wordpress](#)

Предустановка нужных пакетов и модулей

RНР

```
apt-get install php5 php5-mysql php5-curl
```

XML::RPC

Установить из CPAN модуль [XML::RPC](#)

```
cpanm XML::RPC
```

Установка

Для пользователей Debian/Ubuntu, существует скрипт автоустановки

```
wget http://abills.net.ua/misc/wordpress_install.sh
chmod +x wordpress_install.sh
./wordpress_install.sh
```

Ручная установка

Скачать архив [отсюда](#)

```
cd /var/www/
wget http://abills.net.ua/misc/wordpress.tar.gz
```

Распаковать:

```
tar xzvf wordpress.tar.gz
cd wordpress
```

Установить конфиг apache и выключить конфиг по умолчанию

```
sed "s/anykey\.abills\.net/%_HOSTNAME_%/gm" portal.conf > my_portal.conf
cp my_portal.conf /etc/apache2/sites-available/wordpress.conf
a2dissite 000-default
a2ensite wordpress
service apache2 reload
```

Создать базу (пароль желательно сменить тут и в **wp-config.php**) :

```
mysql -uroot -p
GRANT ALL ON wp_abills.* TO `wp_user`@localhost IDENTIFIED BY "db_password";
CREATE DATABASE wp_abills DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
quit;
```

Опционально: В папке Wordpress уже есть дампы базы с демо-данными. Для того, чтоб его залить, сначала нужно сменить ссылки внутри базы

```
sed "s/anykey\.abills\.net/%_HOSTNAME_%/gm" wp_abills.sql > my_wordpress.sql
mysql -u root -p -D wp_abills < my_wordpress.sql
```

Если вы пропустили шаг выше при первом входе в админ-панель Wordpress http://%_БАШ_HOSTNAME_%/wp-admin, активируйте тему **ABiIS Base** и плагины **ABiIS Wordpress Plugin** и **cyr2lat**.

Опционально: Установка Speedtest mini

Скачайте Speedtest mini с сайта [Ookla](#). Разархивируйте и скопируйте папку в **/var/www/wordpress/wp-content/plugins/abills/**

Переименуйте index-php.html на index.html

Добавьте в меню или панель виджетов ссылку на страницу проверки **/abills/mini/speedtest.html**.

Настройка в биллинге

В файле **config.pl** добавить опции:

\$conf{WORDPRESS_URL} = 'http://wp.abills.net';	URL Wordpress-a
\$conf{WORDPRESS_BLOGID} = 1;	ID блога, стандартный равен 1
\$conf{WORDPRESS_ADMIN} = 'admin';	Логин админа в Wordpress
\$conf{WORDPRESS_PASSWORD} = 'password';	Пароль для этого администратора

Зайти в **Настройки>Wordpress>Options** и провести настройки под себя.

По поводу модификации других тем, обращаться на dev@abills.net.ua

Ограничение внешнего доступа

FreeBSD (ipfw)

/root/whitelist_apache.firewall

```
table 1 flush

# ""
table 1 add 10.0.0.0/8
table 1 add 192.168.0.0/16

delete 101
delete 102
delete 103

add 101 allow ip from any to "table(1)"
add 102 allow ip from "table(1)" to me 80
add 103 deny tcp from any to me 80
```

в **/etc/rc.conf** добавить

```
firewall_type="/root/whitelist_apache.firewall"
```