

# Portmone

- [Общая информация](#)
- [Настройки модуля](#)
- [Проведение оплат в биллинге](#)
- [Тестирование](#)

## Общая информация

Параметр	Значение
Протокол	<a href="https://www.portmone.com.ua/r3/docs/gateway-instruction.pdf">https://www.portmone.com.ua/r3/docs/gateway-instruction.pdf</a>
ID	45
Версия модуля	8.xx
Версия биллинга	>1.10.01
IPs	91.199.28.100,91.199.28.155

## Настройки модуля

1. Скопировать файл [Portmone.pm](#) в папку `/usr/abills/Abills/modules/Paysys/systems/`
2. Зайти в меню **Настройки>Paysys>Настройки**
3. Добавить платежную систему

[Посмотреть как добавить платежную систему](#)



**Плат. система**

 x ▼

**PAYSYS\_PORTMONE\_ACCOUNT\_KEY**

 x ▼

**PAYSYS\_PORTMONE\_COMMISSION**

**PAYSYS\_PORTMONE\_CURRENCY**

**PAYSYS\_PORTMONE\_IMPORT\_DATE**

**PAYSYS\_PORTMONE\_IMPORT\_FIELD\_PARSE**

**PAYSYS\_PORTMONE\_IMPORT\_FIELD\_REGEX\_PARSE**

**PAYSYS\_PORTMONE\_PASSWORD**

**PAYSYS\_PORTMONE\_PAYEE\_ID**

**Название контрагента:**

Параметр	Значение
PAYSYS_PORTMONE_CURRENCY	Валюта проведения платежа. Возможные значения: UAH, USD, EUR, GBP, BYN, KZT, RUB (значение по умолчанию —UAH)
PAYSYS_PORTMONE_PAYEE_ID	Идентификатор Интернет-магазина. Присваивается каждому Партнеру индивидуально при подключении к системе Portmone.com
PAYSYS_PORTMONE_PAYEE_CODE	Код Интернет-магазина. Присваивается каждому Партнеру индивидуально при подключении к системе <a href="https://portmone.com">Portmone.com</a> , если получателей больше 1
PAYSYS_PORTMONE_LOGIN	К системе <a href="https://portmone.com">Portmone.com</a>
PAYSYS_PORTMONE_PASSWORD	К системе <a href="https://portmone.com">Portmone.com</a>
PAYSYS_PORTMONE_COMMISSION	Комиссия которую оплачивает абонент. Заполнять ТОЛЬКО ЧИСЛОМ, БЕЗ СИМВОЛА "%".
PAYSYS_PORTMONE_IMPORT_DATE	Дата которую занесет биллинг во время импорта платежа: 1 - дата когда был сделан платеж, 0 - когда был сделан импорт (значение по умолчанию — 0)
PAYSYS_PORTMONE_IMPORT_KEY	Ключ по которому будет сделан поиск в системе, существует ли пользователь, берется с поля PAYSYS_PORTMONE_IMPORT_FIELD_PARSE. (значение по умолчанию — LOGIN)
PAYSYS_PORTMONE_IMPORT_FIELD_PARSE	Поле в котором есть идентификатор пользователя, примеры: attribute1, attribute2, description (значение по умолчанию — description)
PAYSYS_PORTMONE_IMPORT_FIELD_REGEX_PARSE	Регулярное выражение для получения идентификатора пользователя с поля PAYSYS_PORTMONE_IMPORT_FIELD_PARSE.
PAYSYS_PORTMONE_ACCOUNT_KEY	Ключ по которому будет сделан импорт платежа (значение по умолчанию — UID)
PAYSYS_PORTMONE_DESCRIPTION	Описание оплаты в поле description. Значение в процентах будет заменяться на то же поле из таблицы пользователей
PAYSYS_PORTMONE_PAYEE_ID_VERIFY	Запретить проводить платежи пользователю с компании А, на компанию Б, если он себя там нашел на сайте Portmone

Про импорт с вебки можете посмотреть на видео ниже

## Проведение оплат в биллинге

 Для варианта 1 - обязательно заполнение IP в настройках.

### Вариант1

После подписания договора с платежной системой [Portmone.com](https://portmone.com), нужно сообщить о необходимости отправки сообщений об успешным оплатам — BILLS на URL 'https://ваш\_адресс\_биллинга/paysys\_check.cgi'. Проверить добавлен ли URL можно в личном кабинете <https://business.portmone.com.ua/> (Налаштування - Загальні - Повідомлення і реєстри)

### Вариант2

Добавить в crontab запуск следующей команды каждый час.

**/etc/crontab**

```
* * * * * root /usr/abills/libexec/billd paysys_periodic
```

## Тестирование

Можно использовать данную ссылку: <https://www.portmone.com.ua/r3/ru/terminal/index/index/id/30098>, где 30098 - PAYEE\_ID

Для эмуляции успешной оплаты используйте карту 4444 3333 2222 1111  
Любой срок действия старше текущей даты и любой cvv

Для неуспешной карту 4111 1111 1111 1111  
Любой срок действия старше текущей даты и любой cvv