Шаблоны системы

- [PDF шаблоны](#)
- [Кастомные меню](#)
- [Альтернативный вариант работы с PDF-шаблонами](#)

Настройка>Другое>Шаблоны

Правка шаблонов. Большая часть HTML видов системы написана на шаблонах, и благодаря этому, можно изменять вид по своему усмотрению.

Для удобства был создан редактор HTML шаблонов. Система разрешает загружать уже готовые шаблоны через веб интерфейс администратора.

После изменения шаблонов они сохраняются в каталоге **abills/Abills/templates** и загружаются вместо системных. Чтобы опять вернуться к системным шаблонам нужно, просто удалить созданные Вами шаблоны. После обновления кастомные шаблоны не затираются.

Система поддерживает шаблоны в формате HTML и PDF.

Переменные в шаблонах

Доступны все языковые переменные загруженного словаря. Для подстановки укажите имя переменной в формате `_{KEY_NAME}_`

Пример:

```
<p>_{CITY}_</p>
```

Переменные, которые приходят из биллинга, в шаблоне указываются в формате `%VARIABLE%`. В процессе отображения они заменяются значениями.

Например:

```
<input type=text name=FIO value='%FIO%'>
```

Если в переменной указать знак равно (=), то значение после знака будет использоваться как значение по умолчанию при незаполненном поле.

Пример:

```
<input type=text name=ZIP value='%ZIP=78200%'>
```

Если после переменной идёт конструкция `=expr`: то данные поле конструкции считаются регулярным выражением и применяются к значению переменной

Пример :

Удаление префикса 1С: с переменной перед выводом

```
<input type=text name=EXT_ID value='%EXT_ID=expr:1:/%'>
```

Удаление буквенных префиксов перед двоеточием:

```
<input type=text name=EXT_ID value='%EXT_ID=expr:[a-zA-Z]:/%'>
```

В редакторе HTML шаблонов теги `<textarea...>` конвертируются в `<_textarea_...>`, а при сохранении шаблона конвертируются в обратном порядке: `<_textarea_...>` на `<textarea...>`

Для добавления дополнительных информационных полей в шаблон нужно указывать названия поля в базе в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ.

Например:

для поля - `_inn`

```
%_INN%
```

Перед созданием шаблонов установите права на папку **abills/Abills/templates** для записи веб сервером. При создание пользовательский шаблонов они записываются в каталог **abills/Abills/templates** в формате `__`

Также система создаёт полнофункциональные поля ввода с маркером 'FORM_'

```
%FORM__INN%
```

будет выглядеть так

```
<input type=text name=EXT_ID value='%EXT_ID=expr:1:/%'>
```

Например:

для шаблона `cards_print.tpl` из модуля `Cards` индивидуальный шаблон должен выглядеть так:

abills/Abills/templates/Cards_cards_print.tpl