

Настройка модуля IPTV

abills/libexec/config.pl

<code>\$conf{IPTV_ALLOW_GIDS}='1,23,56';</code>	Разрешить использование сервиса только определённым группам пользователей
<code>\$conf{IPTV_CLOSE_PERIOD}=1;</code>	Снимать месячную абон. плату только после установки флага период закрыт. Флаг устанавливается в меню Настройка>Телевидение>Закрытые период Закрытие финансового периода
<code>\$conf{IPTV_USER_CHG_TP}=1;</code>	Изменение тарифного плана на следующий учётный период
<code>\$conf{IPTV_USER_CHG_TP_NEXT_MONTH}=1;</code>	Включить возможность задавать расписания изменения тарифного плана для пользователя. Тарифный план меняется в день указанный в расписании
<code>\$conf{INTERNET_USER_CHG_TP_NEXT_MONTH}=1;</code>	Разрешить смену тарифного плана раз в месяц для дневных и месячных распределённых тарифов (по умолчанию они могут менять ТП на следующий день). Работает вместе с опцией <code>\$conf{INTERNET_USER_CHG_TP_NPERIOD}=1;</code>
<code>\$conf{IPTV_USER_CHG_CHANNELS}=1;</code>	Выбор каналов из интерфейса пользователя. Администратор может назначать дневную и месячную цену за просмотр каналов
<code>\$conf{IPTV_USER_EXT_CMD}='iptv_access_ctl.pl LOGIN=%LOGIN%';</code>	Внешняя программа которая выполняется при добавлении и изменении данных по сервису для пользователя Программе передаются следующие данные: %LOGIN% %TP_ID% %CID% %STATUS%
<code>\$conf{IPTV_CMD_DEBUG}=1;</code>	Выводить внешнюю команду перед обработкой. Используется для отладки команд
<code>\$conf{IPTV_USER_UNIQUE_TP}=1;</code>	Запретить два одинаковых сервисных тарифных плана для одного абонента. У каждой услуги должен быть свой уникальный ТП.
<code>\$conf{IPTV_SUBSCRIBE_ID}='CID:MAC: введите мак устройства';</code>	Параметр подписки с личного кабинета
<code>\$conf{IPTV_SKIP_CHG_TPS}='122,23';</code>	Не показывать тарифные планы в меню изменения тарифного плана личного кабинета. Указывать нужно tp_id тарифного плана из меню настройки.