

# Загрузка плейлиста для абонента m3u

## Iptv: фетчер плейлистов

Авторизация абонента по мак-адресу или пину. Загрузка плейлиста ТВ каналов для пользователя, исходя из его тарифного плана, в формате m3u.

## Загрузка плейлиста

По указанному мак-адресу пользователя:

[http://your.server:9443/get\\_pl.cgi?mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx](http://your.server:9443/get_pl.cgi?mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx)

По указанному пину пользователя:

[http://your.server:9443/get\\_pl.cgi?pin=xxxxxx](http://your.server:9443/get_pl.cgi?pin=xxxxxx)

По ip абонента:

[http://your.server:9443/get\\_pl.cgi](http://your.server:9443/get_pl.cgi)

**libexec/config.pl**

```
$conf{IPTV_PASSWORDLESS_ACCESS} = 1;
```

## API

### ID абонента

- Авторизация по UID  
[https://your.server:9443/get\\_pl.cgi?type=user&uid=2](https://your.server:9443/get_pl.cgi?type=user&uid=2)
- Авторизация по IP  
[https://your.server:9443/get\\_pl.cgi?type=user&ip=46.175.134.33](https://your.server:9443/get_pl.cgi?type=user&ip=46.175.134.33)

Результат:

```
{ "UID" : 2 }
```

### ID тарифного плана

- Авторизация по UID  
[https://your.server:9443/get\\_pl.cgi?type=tp&uid=2](https://your.server:9443/get_pl.cgi?type=tp&uid=2)
- Авторизация по IP  
[https://your.server:9443/get\\_pl.cgi?type=tp&ip=46.175.134.33](https://your.server:9443/get_pl.cgi?type=tp&ip=46.175.134.33)

Результат:

```
{ "TP_ID" : 2 }
```

## Тест

**/lptv/fetcher.t**

### Ключи

```
mac= ' '  
pin= ' '
```

### Пример

```
./Fetcher.t -mac=00:26:57:00:1f:02
```

