

Рассылка

Список рассылок

Обслуживание>Сообщения>Рассылки

Рассылка

<

Создание рассылки

Обслуживание>Сообщения>Рассылки>Добавить

Добавить рассылку

Тема: *

Сообщения: *

Текст

Прикрепление:

Выберите файл Файл не выбран

Время отправки:

Статус:

Активная

x ▾

Приоритет:

Нормальный

x ▾

Отправить:

Iptv_message

x ▾

Добавить

Тема	Тема рассылки
Сообщение	Сообщение рассылки
Прикрепление	Прикрепленные файлы
Время отправки	Время когда сообщение будет отправлено
Статус	Статус рассылки
Приоритет	Приоритет рассылки
Отправить	Способ отправки сообщения

Шаблонные переменные в теле сообщения

Также в теле сообщения можно использовать такие шаблонные переменные:

Персональная информация - %FIO%, %USER_LOGIN%, %LOGIN%, %PHONE%, %EMAIL%, %CITY%, %ADDRESS_DISTRICT%, %ADDRESS_STREET%, %ADDRESS_BUILD%, %ADDRESS_FLAT%, %ADDRESS_FULL%, %CONTRACT_ID%.

Интернет информация - %TP_NAME%, %MONTH_FEE%, %DAY_FEE%.

Добавление пользователей

Для добавление пользователей в рассылку есть 2 способа.

Первый способ: Добавление через меню [Многопользовательские операции](#).

Если нажать **Добавить** можно создать рассылку сразу же при добавлении пользователей.

Многопользовательские операции

☒ Рассылка

Тема:

Добавлен новый тариф

Сообщения:

В тариф «ДОМАШНИЙ» добавлена услуга цифрового ТВ 71 телеканал

Время отправки:

2017-01-22

09:00

Статус:

Открыта

Приоритет:

Нормальный

Отправить:

Сообщение

Второй способ: [Групповые рассылки](#)

При выборе рассылки сообщения не отправляется, а пользователи добавляются в рассылку. При этом оно будет отправлено во время указанное в самой рассылке и с ее сообщением.

Список пользователей в рассылке

[Обслуживание](#)>[Сообщения](#)>[Рассылки](#)>[Показать](#)

Предварительный просмотр - Пользователи			
	login	ФИО	Статус
	bestuser	Клинова Татьяна Викторовна	Активно
	clock	Горинова Юлия Юрьевна	Активно

Запуск рассылки

```
/usr/abills/libexec/billd msgs_delivery
```


Для автоматической рассылки пропишите данную команду в кроне, она будет следить за запланированным временем рассылки, и будет делать рассылку в автоматическом режиме

```
10 * * * * root /usr/abills/libexec/bildd msgs_delivery
```

Скрипт будет писать лог в файл /usr/abills/var/log/msgs_delivery.log, если у пользователя статус не доставлено, причину можно посмотреть тут.

Повторная отправка рассылки

Чтобы повторно отправить розсылку. Достаточно сменить статус на "Активная" и после активации msgs_delivery она снова будет розслана нужным пользователям.




Статус: Активная x ▾

Приоритет: Нормальный x ▾

Рассылка с окна сообщения

Ещё один способ создания рассылки:

зайдите в **Сообщения** → **Нажмите плюсик** → **раскройте окно рассылка**



Рассылка

Время отправки:  

Статус: x ▾

Приоритет: x ▾

Отправить: x ▾



2020-04-03 09.59.28.mov