

Абонентская плата (periodic) модуля Internet+

В системе существует несколько типов периодических снятий денег (абон. плата). Они разделяются на месячные и дневные. Для дневной абон. платы используется скрипт

```
/usr/abills/libexec/periodic daily
```

Для месячной

```
/usr/abills/libexec/periodic monthly
```

Данные программы стоит выполнять через cron с интервалом 1 час. Например, дневная программа периодических действий в 00:00:00, месячная в 01:00:00. Месячную и дневную программу нужно запускать каждый день.

Дополнительные параметры передаваемые при запуске снятий

TP_ID	Номер тарифного плана. Снятия производятся только для указанного тарифного плана. Также можно указать несколько тарифных планов через точку с запятой. Пример TP_ID="1;2;3;4;5"
LOGIN=""	Логин абонента. Снятия производятся только для определённого абонента. Разделитель запятая (,)
GID=""	Список групп для которых будеи обрабатывать переиодик. Разделитель точка с запятой (;)
UID=""	Список UID для которіх будет обрабатывать переиодик. Разделитель точка с запятой (;)
DATE=xxxx-xx-xx	Дата выполнения периодических процессов. Операции будут производиться с датой указанной в этом параметре
SKIP_ROTATE=1	Не проводить ротацию логов при месячном периоде Стандартно система ротеитит errors_log s_detail internet_log_intervals
INTERNET_STATUS=5	Для абонентов со статусом 5 (слишком маленький депозит) запустить снятие абон. платы
DEBUG=1..7	Режим отладки. В режиме отладки выше 8 система показывает список команд на выполнение, но не выполняет их

Снятие абон. платы за определённое число

дневная

```
/usr/abills/libexec/periodic daily DATE="2014-06-05"
```

месячная

```
/usr/abills/libexec/periodic monthly DATE="2014-06-05"
```