

Satellite

Satellite - Модуль для `websocket_backend.pl`.

Работает в режиме сервера или клиента.

Сервер:

- отдаёт клиентам список сервисов, которые нужно проверить;
- получает от клиента статусы сервисов;
- может вместе с списком отправить команду рестарта сервиса.

Клиент:

- периодически запрашивает с сервера список сервисов для проверки;
- после получения списка выполняет в консоли команду проверки и отправляет на сервер состояние;
- может получить и выполнить команду рестарта сервиса.

Настройка

Для сервера и клиента

Установите и настройте `websocket_backend.pl`

Для сервера

Укажите в `libexec/config.pl`

```
$conf{SATELLITE_MODE} = 'Server';
```

Перезапустите `websocket_backend.pl`

```
/usr/abills/libexec/websocket_backend.pl restart
```

Для клиента

Укажите в `libexec/config.pl`

```
$conf{SATELLITE_MODE} = 'Client';  
$conf{SATELLITE_SERVER_HOST} = '%IP ABILL%';
```

Перезапустите `websocket_backend.pl`

```
/usr/abills/libexec/websocket_backend.pl restart
```

Другие доступные переменные

```
$conf{SATELLITE_SERVER_PORT} = 19442; #  
$conf{SATELLITE_DEBUG} = 3; # ( syslog)  
$conf{SATELLITE_DEBUG_FILE} = '/usr/abills/var/log/satellite.log'; #
```